Artikel-Nr.: 315789

Aufstockelemente – Einzelteile

Produktinformationen

- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seitenende
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar. Belastbar bs 1,5 kN
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fixes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte. Aufstockelement muss mit Wand verschraubt werden
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche einsetzen
  - ☐ U-Profile für gekürzte fixe Aufstockelemente
  - ☐ U-Profile für gekürzte 4-seitig geschlossene Aufstockelemente
- Die Produkte für die Montage finden Sie hier:
  - ☐ Montagesets für die Standard-Montage



Technische Daten zum Artikel 315789

	Für Lichtschacht	Anwendung	Abmessungen			Aufbauhöhe [mm]
			Tiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Höhenverstellbar						
	400/600/700	begehbar	400	1000	340	30-300

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

BIM
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.