Artikel-Nr.: 332951

# Wechselsystem Standard – für das Fertigteilwerk

**Produktinformationen zur Produktgruppe**

ACO Produktvorteile

- Beste Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Inkl. Holzaussteifung für das Fertigteilwerk
- Ausführung ohne Flügel
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- $U_w$-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz



**Technische Daten zum Artikel 332951**

| Abmessungen |
|---|
| Tiefe |
| [mm] |
| **Baurichtmaß: 1000 x 1000 mm** |
| 240 |



**ACO eServices im Internet:**
www.aco.de/produkte/

**BIM**
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.