ALUJET Montagekleber BIT

Produkt-beschreibung

Der ALUJET Montagekleber BIT ist ein 2-komponentiger Klebstoff auf Bitumenbasis mit Additiven. Das Gemisch ist reaktiv aushärtend. Dadurch wird die dichtende Wirkung schnellstmöglich erreicht. Die beiden Komponenten werden in einer Spezialdüse vermischt. Die Klebemasse muss unmittelbar nach dem Mischprozess auf- bzw. eingebracht werden.




Abb. 1: ALUJET Montagekleber BIT




Abb. 2: ALUJET Montagekleber BIT – Klebeausführung MSB

Vorteile

Kalt zu verarbeiten; kein Aufheizen erforderlich; umweltfreundlich; lösungsmittelfrei; Erhärtung ist Temperaturabhängig und baut eine standfeste Konsistenz auf; nach dem Abbinden dauerelastisch und dauerplastisch; Kälte verzögert Reaktion; Wärme beschleunigt Reaktion.

Einsatzgebiet

Für den Einsatz als Systemkomponente bei den Produkten ALUJET Floorjet ALU, ALUJET Floorjet REFLEX, ALUJET Walljet ALU, ALUJET Floorjet SPEED.

Technische Daten

Art	Norm	Einheit	Wert
Materialbasis	---		Bitumenbasis
Inhalt	---	ml	ca. 280
Farbe	---		Schwarz
Konsistenz	---	Minuten	pastös
Verarbeitungstemperatur	---	°C	ab +5

Verarbeitung

Verarbeitung Rohrleitung auf Bodenplatte:
Bohrlöcher für die Anbringung von Schrauben und Befestigungen werden komplett mit dem ALUJET Montagekleber BIT ausgefüllt. In das mit ALUJET Montagekleber BIT ausgefüllte Bohrloch wird direkt der entsprechende Dübel eingesetzt. Den eingesetzten Dübel sicherheitshalber ebenfalls mit dem ALUJET Montagekleber BIT ausfüllen. Die Rohrbefestigung (z.B.: Lochband) positionieren und mit passender Schraube im Dübel verschrauben. Herausquellenden ALUJET Montagekleber BIT über der Schraube verstreichen um die abdichtende Funktion zu erhöhen.

Verarbeitung Ständerwandprofil auf Bodenplatte:
Auf den Untergrund, unterhalb des vorgesehenen Ständerwandprofils den ALUJET Floorjet Anschlussstreifen auf der ALUJET Floorjet ALU / ALUJET Floorjet REFLEX / ALUJET Floorjet SPEED vollflächig verkleben. Die Bohrlöcher für die Anbringung der Schrauben des Ständerwandprofils mit dem ALUJET Montagekleber BIT komplett

ausfüllen. In das mit dem ALUJET Montagekleber BIT ausgefüllte Bohrloch wird direkt der entsprechende Dübel eingesetzt. Den eingesetzten Dübel sicherheitshalber ebenfalls mit ALUJET Montagekleber BIT ausfüllen. Das Ständerprofil positionieren und mittels passender Schraube im Dübel verschrauben. Herausquellendender ALUJET Montagekleber erhöht die abdichtende Funktion.

Fixierung der ALUJET Walljet ALU auf einem Bitumenuntergrund:
Der ALUJET Montagekleber BIT wird an der Stelle auf der Bitumenbahn oder auf dem Untergrund aufgebracht, an der dann die Verklebung mit der ALUJET Walljet ALU erfolgen soll. Die Aufbringung erfolgt wellenförmig. Um eine höchstmögliche Verklebung zu erzielen, wird der ALUJET Montagekleber BIT mit einem Zahnspachtel (3 mm) auf eine Breite von ca. 50 mm gezogen. Die Walljet ALU wird dann direkt in die frische Klebefläche eingedrückt. Bis zur Abbindung sollte der Klebstoff keinen Zug- und Scherkräften ausgesetzt werden.

Hinweise:
Risse, Fugen und Löcher sind vorher mit einer Fugenbürste oder Druckluft zu reinigen. Düse kann in ein 8mm Bohrloch “gedrückt” werden. Sollte das Bohrloch keine 8mm betragen, dann die ALUJET Floorjet Klebemasse in das Bohrloch fließen lassen. ACHTUNG: Düse nicht abschneiden.

Spezifikation

Inhalt:	ca. 280 ml
Kartoninhalt:	20 Stück
Paletteninhalt:	50 Karton

Lagerung

12 Monate; bei mind. +5°C bis +25°C; UV-geschützt

Hinweise

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art..