
Artikel-Nr.: 315870

# Lichtschachtroste Standard

## Produktinformationen

- Aus verzinktem Stahl
- Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Maschenrost 30/10
- Begehbare Roste bis 1,5 kN belastbar
- Befahrbare Roste im Lichtschachtkörper liegend sind bis 9 kN Radlast belastbar
- Befahrbare Roste im Aufstockelement liegend sind bis 6 kN belastbar
- Druckwasserdichte Lichtschächte sind nur mit dem Befestigungssystem Profix befahrbar. Ein befahrbarer Rost ist einzusetzen
- Befahrbare Roste können standardmäßig nur parallel zur Montagefläche des Lichtschachtes befahren werden
- Das Befahren des Rostes in Richtung der Montagefläche ist nur durch eine bauseitig anzubringende Verstärkung (Winkeleisen) unter dem Rückenträger des Rostes möglich. Winkeleisen führen wir nicht im Programm



## Technische Daten zum Artikel 315870

| | Für Lichtschacht | | Abmessungen | | | Lüftungs-querschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tiefe | Breite | Tiefe | Breite | Höhe | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] |
| **Streckmetall, begehbar, bis 1,5 kN belastbar** | | | | | | |
|  | 600 | 1000 | 600 | 1040 | 20 | 0,46 |



**ACO eServices im Internet:**
www.aco.de/produkte/

**BIM**
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.