
Design-Roste


Produktinformationen

- Bei Kombination von Rinne und Rost bestimmt das geringer belastbare Produkt die maximale Klasse in der Anwendung
- Doppelschlitzroste haben je nach Artikel eine Aufnahme für Holz (20 mm Stärke), Fliesen (20 mm Stärke) oder Stein (30 mm Stärke). Bauseitige Befestigung durch verschrauben (Variante Holz) bzw. verkleben (Varianten Fliese & Stein). Kleber siehe Zubehör
- Doppelschlitzrost für die Aufnahme für Stein (Art. 310317 und 310327) kann nicht für das Rinnensystem Euroline 60 verwendet werden

Beispiel



Technische Daten zum Artikel 310327

	Material	Passend für	Abmessungen		Klasse	Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-querschnitt
			Länge	Breite			
			[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]
Doppelschlitzrost							
Beispiel 	Edelstahl	Aufnahme für Stein (nicht für Euroline 60)	500	118	begehbar	10	190

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Farbe und Beschichtung der Gussroste
Die Gussroste werden mit einer schwarzen Beschichtung geliefert, die zur Vermeidung von Rostflecken auf angrenzenden Oberflächen während der Lagerung dient.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.