
Dreh-/Kipp-Wechseleinsätze mit 3-fach Wärmeschutzverglasung

Produktinformationen

- Passend für ACO Therm® Block mit Zarge
- Geeignet für KFW-geförderte Gebäude und Passivhäuser durch zusätzliche Kerndämmung
- Mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
- U_g-Wert = 0,6 W/(m²k)
- U_w-Wert = 0,83 W/(m²K) bezogen auf 1,23 x 1,48 m Fenstergröße in Verbindung mit dem Leibungsrahmen Standard
- Schalldämmmaß R_w-Wert = 36db
- Schallschutzklasse 3
- Montage ohne Fachbetrieb möglich
- Geprüft durch das ift-Rosenheim (Prüfbericht 14-002007-PRO1 einsehbar unter: www.a-co.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate)



Technische Daten zum Artikel 327723

Für Rahmen Breite x Höhe [mm]	Glasfläche [m²]	Anschlag
Wärmeschutzverglasung - 3-fach Verglasung		
800 x 600	0,184	DIN-rechts

ACO eServices im Internet:
www.aco-hochbau.de/produkte/

BIM
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.