Dreh-/Kippfenster

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
- Mehrkammerhohlprofile
- Rein weiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand

- Ausführung DIN L/DIN R
- Mit 2-fach Verglasung
- Mit Dreh-/Kippbeschlag
- Inklusive Griffolive
- Rahmen mit 3-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Flügel mit 4-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Abmessung = Istmaß
- Schalldämmmaß 30 – 34 dB, Schallschutzklasse 2
- Planerhinweis:
  - ☐ Die verwendete Isolierverglasung darf keinen erhöhten Temperaturdifferenzen ausgesetzt werden. Eine ausreichende Belüftung ist zu gewährleisten. (Hinweise siehe: VFF-Merkblatt V.02)
  - ☐ Ab 800 m über NN (Meerespiegelhöhe) wird ein Flügel mit Druckausgleichsventil empfohlen. (Auf Anfrage erhältlich)



Technische Daten zum Artikel 11153

Abmessungen		Freier Lüftungsquerschnitt	Glasfläche	Lagerware
Breite [mm]	Höhe [mm]	[m²]	[m²]	
Wärmeschutzverglasung, Ug = 1,1 W/(m²K)				
800	500	0,24	0,184	Ja

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

BIM
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.