Vom Passivhaus Institut zertifiziert.

Bodentreppe
Designo Passivhaus



Die Vorteile im Überblick

+ Hochwertiger Fensterbeschlag aus dem Hause Roto mit 6 Verriegelungspunkten.
+ So dicht wie ein Fenster dank Fensterbeschlag und Fensterdichtung.
+ Dämm- und Dichtblock (WDL) bereits vormontiert und ein vorgebohrter Lukenkasten setzten neue Maßstäbe für Energieeffizienz, Montagefreundlichkeit und langlebige Qualität.
+ Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: Handlauf, Montageschrauben, Schutzkappenfüße, Bedienstab mit 4-Kant, steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff), Dämm- und Dichtblock am Lukenkasten, Dämmschüttgut zur Hohlraumdämmung, vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)

DD
optional

10 Jahre Funktionsgarantie*

Technik und Produkteigenschaften

Energielabel	+ Bauelement: 0,63 W/m²K* (Wärmebrückenberechnung vorhanden) + DD Ausführung: 0,29 W/m²K*
Energieeffizienz	+ Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft** + umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken + Wärmedämmung im Deckel / Sandwichbauweise
Lukenkasten und Deckel	+ Lukenkasten weiß + Lukendeckel weiß, feuchteresistent mit PVC Folie + Deckelkante weiß + Verschluss durch 6-Punkt-Verriegelung + Deckenbündiger Einbau möglich + Ansprechendes Design - Verschluss flächenbündig ohne Zughaken + Kastenhöhe: 29 cm + Einbauluft: 3 cm
Treppe	+ Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz + Stufen: 33 cm breit / 8 cm tief + Trittstufen mit Antirutschprofil + Belastbarkeit 180 kg + Neigungseinstellung durch Stellschraube
ift Rosenheim geprüft	+ Luftdurchlässigkeit (a-Wert) + Anschlusssystem** (WDL)

*herstellerberechnet nach DIN EN ISO 6946 **geprüft durch ift Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114

Roto Frank Treppen GmbH
www.roto-treppen.de

german made