
# ACO Kiesstabilisierung

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Kein Einsinken von Reifen
- Leichtes, schnelles Verlegen und Schneiden der Waben
- Kein Unterwandern des Kieses unter die Wabe
- Optimierte Überlappung des Vlieses beim Verlegen
- Optimale Wabengröße zur Verwendung von Standard Kies 8/16
- Sehr gute dauerhafte Verbindung zwischen Vlies (wasserdurchlässig) und Wabe
- Geringes Eigengewicht
- Auswahl von bis zu 3 Farben
- Ersparnis von Niederschlagsgebühren

- Herstellung von stabil begeh- und befahrbaren Kies-/Splitflächen
- Mattengröße 1,8 $m^2$
- Materialbedarf: 5,6 Matten pro 10 $m^2$
- Material: 100% Polypropylen bzw. 100 % recycelter Kunststoff (PP)
- Anwendbar bis zu einem Gefälle von 10 %
- Ab 5 % Neigung müssen zusätzlich Erdnägel verwendet werden
- Individuelle Gestaltung mit Zierkies oder Edelsplit
- Begehbar, Pkw-befahrbar und Schwerlast – abhängig vom gewählten Mattentyp
  - ☐ Befahrbar mit z. B. Fahrrad, Motorrad, Pkw (belastbar bis 300 t/$m^2$) – Kiesstabilisierung weiß, eco grau und eco schwarz
  - ☐ Befahrbar mit z.B. SUV, Wohnmobil, Lkw (belastbar bis 450 t/$m^2$) – Kiesstabilisierung Schwerlast



## Technische Daten zum Artikel 281093

| Bezeichnung | Belastung | Abmessungen | | | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Länge | Breite | Höhe | |
| | [t/$m^2$] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| **Kiesstabilisierung weiß** | | | | | |
| Kiesstabilisierung weiß | 300 | 1176 | 1535 | 30 | Polypropylen |



**ACO eServices im Internet:**
www.aco.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.