Artikel-Nr.: 332944

Wechselsystem Standard – für das Fertigteilwerk

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Beste Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Inkl. Holzaussteifung für das Fertigteilwerk
- Ausführung ohne Flügel
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- U_w-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz



Technische Daten zum Artikel 332944

Abmessungen
Tiefe
[mm]
Baurichtmaß: 1000 x 750 mm
365

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

BIM
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.