
Schlitzrahmen

Produktinformationen


ACO Produktvorteile

- Passend für Hexaline 2.0 und Euroline 2.0 im Baukastensystem
- Anpflasterkante

- Dezente Entwässerung, die sich unauffällig in die Gesamtoptik einfügt
- Besonders einfache Handhabung und Installation
- Revisionselement ermöglicht einfache Reinigung und Wartung der Rinne
- Mit Connector Clip zum Verbinden der Schlitzaufsätze
- Zum Öffnen der 0,5 m Revisionselemente benötigen Sie das 2er Set Universal Aushebewerkzeug (Art.-Nr. 2017401)
- Bei Kombination von Rinne und Rost bestimmt das geringer belastbare Produkt die maximale Klasse in der Anwendung
- Das kleine Revisionselement (0,15m) kann entweder ausgepflastert oder mit dem Boden nach oben und damit sichtbarer Metall-Oberfläche verwendet werden.



Technische Daten zum Artikel 415838

	Material	Abmessungen			Klasse	Maß der Einlauföffnung	Einlaufquerschnitt	Gewicht
		Länge	Breite	Höhe				
		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[kg]
Schlitzrahmen – Schlitzhöhe 105 mm								
	Stahl verzinkt	1000	118	105	PKW-befahrbar	10	93	4,93

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.