Kettinger
Vliesvertrieb GmbH

Glasfaservliese
Kunstfaservliese
Akustikfilze
Geotextilien

Internet www.kettinger.de
e-Mail info@kettinger.de
Telefon 0 93 71 / 6 68 22-0
Telefax 0 93 71 / 6 68 22-11

Kettinger Vliesvertrieb GmbH · Industriestr. 5a · 63927 Bürgstadt

TECHNISCHES DATENBLATT

Type: Drainage-/Speicherplatte DSP 60 HD





Einsatzbereich: Hochdruckfeste Dränage-/Wasserspeicherplatte für den Einsatz in der intensiven Dachbegrünung.

Technische Daten:

Material:	hochschlagfestes Recycling-Polystyrol (HIPS)	
Stärke:	60 mm	
Flächengewicht:	2,20 kg/m²	
Abmessung:	1940 x 940 x 60 mm	
Verpackung pro EW Pal.:	263,9 m² (145 St./Pal., Folienverschweißt)	
Druckfestigkeit unverfüllt:	122,0	kN/m²
Druckfestigkeit verfüllt: (21,55 % Stauchung)	1320,0	kN/m²
Füllvolumen:	45,0	l/m² (mit Splitt bündig erfüllt)
Wasserspeichervermögen:	30,45	l/m²
Brandverhalten:	E	

Wasserableitvermögen in Bahnebene (nach DIN EN ISO 12958)

Wasserableitvermögen (i = 0,02 DN = 2 %):	2,06	l/(m x s)
Wasserableitvermögen (i = 0,05 DN = 5 %)::	3,34	l/(m x s)

CE
0799-CPR-221
15
Herstellerwerk: A-H-G

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Stand: April 2018
überarb. 12.05.2021