AQUAFIRE® GEWEBE

ALLGEMEINES *GÉNÉRALITÉS*	**Armierungsgewebe für Spachtelungen.** *Treillis d'armature pour lissages.*
MATERIALTYP *TYPE DE MATÉRIAU*	**Alkaliresistente Glasfaser.** *Fibre de verre résistante aux alcalis.*
ANWENDUNG *UTILISATION*	**Armierung des Flächensspachtels der AQUAFIRE® Platten.** *Armature de l'enduit de lissage superficiel des plaques AQUAFIRE®.*
BESCHREIBUNG *DESCRIPTION*	Das alkaresistentes Glasgewebe wurde für die Armierung des Fläschenspachtels der AQUA-FIRE® Platte entwickelt. Das AQUAFIRE® Gewebe ist alkaliresistent und ist witterungsbeständig. *Treillis de fibre de verre résistant aux alcalis et conçu pour renforcer convenablement le lissage de surface des plaques AQUAFIRE®.* *Le TREILLIS AQUAFIRE® est résistant aux alcalis et ne craint pas les intempéries.*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ***CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES***		
Beschreibung *Description*	**U.M.**	**Wert** *Valeur*
Rollenbreite *Roll height*	(mm)	1000
Rollenlänge *Longueur*	(m)	50
Bedarf je quadratmeter *Incidences*	m/m^2	1.2
Gewicht *Poids*	gr/m^2	160



MADE IN ITALY

BIFIRE srl - Via Lavoratori dell'Autobianchi, 1 - 20832 Desio (MB), Italy
Tel:+39 0362 364570 - Fax +39 0362 334134 - email: bifire@bifire.it - www.bifire.it

BiFire® TECNOLOGIA ITALIANA