Kettinger
Vliesvertrieb GmbH

Kettinger Vliesvertrieb GmbH · Industriestraße 5a · 63927 Bürgstadt

Glasfaservliese
Kunstfaservliese
Akustikfilze
Geotextilien

Internet www.kettinger.de
e-Mail info@kettinger.de
Telefon 0 93 71 / 6 68 22-0
Telefax 0 93 71 / 6 68 22-11

TECHNISCHES DATENBLATT

Type: GV 60/A2 - schwarz

Produktbeschreibung: Glasfaservlies im Naßvliesverfahren hergestellt.
Feuchtraumbeständig

Standardabmessung:
Rollenlänge: 100 m +/- 0,3 %
Rollenbreite: 100 / 130 cm +/- 2 mm

			Toleranz:	Geprüft nach:
Flächengewicht	60	g/m²	+/- 4	DIN EN 12127 DIN EN 29073 T1
Farbe	schwarz			
Baustoffklasse	A 2			DIN 4102-A2
Ü-Zeichen bauaufsichtliche Zulassung	ÜZ-BWU03-I 16.4.183			
Faserdurchmesser	10	µm		
Binder	Melamin-Formaldehydharz			
Bindemittelanteil	16	%	+/- 2	DIN EN 13820
Dicke (2kPa)	0,59	mm	- 0,09	DIN EN ISO 9073 T2
Bruchwiderstand längs MD	165	N/50 mm	- 30	DIN EN 29073 T3
Bruchwiderstand quer CMD	125	N/50 mm	- 25	DIN EN 29073 T3
Dauertemperaturbeständigkeit	ca. 220	°C		
Luftdurchlässigkeit	2.600	l/m²•s bei 100 pa		DIN EN ISO 9237
UV-Beständigkeit	nach Xenotest Lichtechtheitsstufe 7 (8 ist Bestnote)			
spezifischer Strömungswiderstand	R_S=0,021	kPa x s/m²		ITA
Verpackung	PE – Folie transparent			

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Stand: 23. April 2018
Überarb. 21.04.2021

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de