
Artikel-Nr.: 315773

# Aufstockelemente – Einzelteile

## Produktinformationen

- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seitenende
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar. Belastbar bs 1,5 kN
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fixes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte. Aufstockelement muss mit Wand verschraubt werden
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche einsetzen
  - ☐ U-Profile für gekürzte fixe Aufstockelemente
  - ☐ U-Profile für gekürzte 4-seitig geschlossene Aufstockelemente
- Die Produkte für die Montage finden Sie hier:
  - ☐ Montagesets für die Standard-Montage



## Technische Daten zum Artikel 315773

| | Für Lichtschacht | Anwendung | Abmessungen | | | Aufbauhöhe [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tiefe [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | |
| **Fixe Bauhöhe** | | | | | | |
|  | 400/600/700 | begehbar und befahrbar | 400 | 800 | 295 | 275 |



**ACO eServices im Internet:**
www.aco.de/produkte/

**BIM**
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.