Artikel-Nr.: 315785


Aufstockelemente – druckwasserdicht

Produktinformationen


ACO Produktvorteile

- Stabiles Hohlkammerprofil
- Graue Rostkante
- Hochweiße Innenfläche

- Material: PVC
- Nur in Kombination mit System Dichtfix montierten Lichtschächten möglich
- Montage direkt an der Kellerwand oder auf ACO Therm® Block druckwasserdicht
- Montage nur möglich mit den Lichtschächten
  - ☐ 1000 x 1000 x 400 mm
  - ☐ 1000 x 1300 x 400 mm
  - ☐ 1000 x 1000 x 600 mm
  - ☐ 1000 x 1300 x 600 mm
  - ☐ 1250 x 1300 x 600 mm
  - ☐ 1500 x 1000 x 700 mm
  - ☐ 1500 x 1500 x 700 mm
  - ☐ 2000 x 1000 x 700 mm
  - ☐ 2000 x 1500 x 700 mm



Technische Daten zum Artikel 315785

	Für Lichtschacht	Anwendung	Abmessungen			Aufbauhöhe [mm]
			Tiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe						
	400/600/700	begehbar	700	1500	295	270

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

BIM
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.